

EB-L530U



DATASHEET / BROCHURE



Laserprojektoren EB-L530U med fast objektiv og 5.200 lumen er velegnet til skoler, virksomheder, detailhandel og besøgsattraktioner.

Denne laserprojektor er designet til at levere store, livagtige displays. Med EB-L530U får du fordel af en laserprojektorløsning til en lavere pris og med høj lysstyrke, som gør lampeudskiftninger og klodsede, ufleksible fladskærme til fortidens problemer. Som markedsførende inden for 3LCD-teknologi forbedrer Epson kontinuerligt sine laserprojektorer med høj lysstyrke og tilbyder stadig mere kompakte projiceringsløsninger. EB-L530U udmærker sig ved effektive, praktiske og gennemtænkte projiceringsanvendelser for talrige brancher.

Oplev lysere og mere dristige displays

EB-L530U producerer mere engagerende og virkningsfulde skærme selv i meget oplyste miljøer. Den tilbyder imponerende lysstyrke på 5.200 lumen og WUXGA Fuld HD-opløsning til en overkommelig pris. Det betyder, at du får fordelene af en laserprojektors ydeevne og pålidelighed, samtidig med at du reducerer strømforbruget. Den har også: Understøttelse af 4K-indgang, detaljekalibreringsteknologi, edge blending og forskydning af vidvinkelobjektiv, så den passer til udfordrende installationsmiljøer. EB-L530U kan projicere til overflader på op til 500 tommer - uden at det går ud over skarpheden eller detaljerigdommen.

Nem installation

EB-L530U indeholder mange professionelle funktioner, som gør installationen enkel, selv når der produceres mere avancerede skærme. Denne stilfulde og kompakte projektor tilbyder 360-graders installation uden at gå på kompromis med skærmmkvaliteten og understøtter 16:6 ultrabred skærm, hvilket betyder, at du kan maksimere den tilgængelige synlige skærmpads. Med muligheden for delt skærm kan du også vise to eller fire billeder fra forskellige kilder samtidig, og geometrisk korrektion og edge blending hjælper med at skabe et stort, problemfrit billede ved hjælp af flere skærme.

Skaleres til dit miljø

I modsætning til en fladskærm er der ingen blænding, fingeraftryk eller spildt vægplads. Billedet kan skaleres, så det passer til den ønskede visningsstørrelse, fra 50 til 500 tommer. Uanset om det gælder uddannelse, erhverv, detailhandel eller turistattraktioner, kan oplevelsen af visningen være ubegrænset og mere engagerende for publikum.

Tilslutning og betjening

EB-L530U tilbyder mange måder at oprette forbindelse på, vise flere kilder samtidig og præsentere trådløst. De fremtidssikrede tilslutningsmuligheder omfatter: HDMI (input og output) og HDBaseT med 4K-signalunderstøttelse, 5 GHz trådløs med professionelle sikkerhedsfunktioner, indbygget medieafspiller, indbygget Miracast og understøttelse af Epsons trådløse ELPWP10-præsentationssystem. Den er også nem at opsætte og navigere i takket være den intuitive brugervejledning på skærmen.

Skab tilpasset indhold til skiltning

Med en indbygget medieafspiller med mulighed for at uploade netværksindhold giver EB-L530U dig mulighed for at lægge afspilningslister over på en USB-lagerenhed og afspille dem direkte fra projektoren². Skab tilpasset indhold med din smartphone eller tablet ved hjælp af Epson Creative Projection App, eller skab og planlæg afspilningslister ved hjælp af Epson Projector Content Manager-software.

NØGLEFUNKTIONER

- **Lysstyrke på 5.200 lumen**
Skarpe billeder og klare farver, selv i godt oplyste lokaler
- **WUXGA-opløsning**
Skarpe billeder i fuld HD giver fremragende skarphed
- **Fremtidssikrede tilslutningsmuligheder**
Understøttelse af 4K-indgang, HDMI, HDBaseT, integreret Wi-Fi og skærmspejling
- **Nem og fleksibel installation**
Let og kompakt design med forskydning af vidvinkelobjektiv
- **Mulighed for social afstand**
Skalerbar projiceringsstørrelse på op til 500 tommer

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK	
Projection System	3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter
LCD Panel	0,67 inch with C2 Fine
IMAGE	
Farve-lysstyrke	5.200 Lumens- 3.640 Lumens (økonomi) i overensstemmelse med IDMS15.4
Hvid-lysstyrke	5.200 Lumens - 3.640 Lumens (økonomi) In accordance with ISO 21118:2020
Opløsning	WUXGA
Resolution Enhancement	Full HD
Aspect Ratio	16:10
On-Screen Pixel Count	2,304,000
Kontrastforhold	Over 5.000.000 : 1
Lyskilde	Laser
Lyskilde	20.000 Timer Durability High, 30.000 Timer Durability Eco
Trapezkorrektion	Manuel vertical: ±30 °, Manuel horizontal ±30 °
Videobearbejdning	10 Bits
Farvegengivelse	op til 1,07 milliarder farver
OPTIK	
Projektionsforhold	1,35 - 2,20:1
Zoom	Manual, Factor:1 - 1,6
Projection Lens Zoom Ratio	1,35 - 2,2 : 1
Objektiv	Optik
Linseforskydning	Manuel - Vertical ±50 %, horizontal ±20 %
Projektionsstørrelse	50 inches - 500 inches
Projektionsafstand vidvinkel	1,4 m - 14,8 m
Projektionsafstand tele	2,4 m - 23,8 m
Projiceringsafstand vidvinkel/teleobjektiv	1,44 m - 23,84 m
Projection Lens F Number	1,5 - 1,7
Brændvidde	20 mm - 31,8 mm
Fokus	Manuel
CONTROLLERENS TILSLUTNING	
Tilslutninger	USB 2.0-A, USB 2.0, RS-232C, Ethernet-interface (100 Base-TX / 10 Base-T), Trådløs LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Trådløs LAN a/n (5 GHz), VGA ind (2x), VGA ud, HDMI-udgang, HDBaseT, Miracast, Stikudgang, Stikindgang (2x), HDMI (HDCP 2.3) (2x), USB 2 type A-afspilning
Epson iProjection App	Ad hoc/infrastruktur
Netværksprotokol	HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink
ADVANCED FEATURES	
Sikkerhed	Kensington-beskyttelse, Spærring af betjeningsfelt, Security cable hole, Trådløs LAN-enhedslås, Sikkerhed for trådløs LAN, Adgangskodebeskyttelse
2D Colour Modes	Dynamisk, Biograf, Præsentation, sRGB, DICOM SIM
Funktioner	21:9 aspect ratio support, A/V mute, Buekorrektion, Tænd automatisk, Automatisk kildesøgning, Indbygget højttaler, CEC-kompatibel, Brugerlogo, der kan tilpasses, Daisy chain-multiprojektering, Digital zoom, Direct Power on/off, Dokumentkamera kompatibel, Edge blending, Startskærm, Vandret og lodret keystonekorrektion, JPEG-betragter, Lang levetid for lyskilde, Uden pc, Power on button, Quick Corner, Planlægningsfunktion, Skærmspejling, Delt-skærm-funktion, Super resolution, Ultrabred skærm (16:6), Volume control, Internetkontrol, Web Remote, Kan tilsluttes trådløs LAN-kabel, iProjection-app
Farvemodi	Biograf, Dynamisk, Præsentation, sRGB, DICOM SIM, Multi Projection
Projector control	via: Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Extron XTP, Registrering af AMX-enhed, Control4 simple Device Discovery-protokol

EB-L530U

MEDFØLGER VED KØB

- Strømkabel
- Fjernbetjening inkl. batterier
- Cable cover
- User guide
- Garantidokumenter
- Hovedapparat
- HDMI Cable

PRODUKTSPECIFIKATIONER

EB-L530U

GENERELT

Power consumption	234 Watt (Normal On-Mode), 164 Watt (Eco On-Mode), 293 Watt (Normal Peak-mode), 223 Watt (Eco Peak-Mode), 0,3 Watt (Energy saving standby)
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mål	440 x 339 x 136 mm (Bredde x Dybde x Højde)
Vægt	8,2 kg
Støjniveau	Normal:31 dB (A) - Economy:23 dB (A)
Temperatur	Opbevaring -10° C - 60° C
Luftfugtighed	Drift 20% - 80%, Opbevaring 10% - 90%
	Hvis projektoren er monteret på et lofts- eller et vægbeslag og er installeret i et miljø med kraftig olierøg eller på steder, hvor der forekommer fordampning af olie eller kemikalier, steder hvor der bruges en masse røg eller bobler til arrangementer, eller hvor der ofte afbrændes aromaolier, kan visse dele af materialet i vores produkter blive nedbrudt. Over tid kan disse dele blive ødelagte og være årsag til, at projektoren falder ned fra loftet.
	Hvis du er bekymret for det miljø, hvor din projektor er installeret, eller hvis du har andre spørgsmål, kan du kontakte vores supportafdeling, som kan hjælpe dig.
Options	Tilslutnings- og kontrolboks, Dokumentkamera, Ekstern højttaler, HDBaseT Transmitter, MB22 ceiling mount, Trådløs LAN-enhed
Højttaler	10 Watt
Lokaletype/anvendelse	Bestyrelseslokale, Stort mødelokale/auditorium, Mødelokale/klasseværelse, Projiceringsmapping, Skiltning/detail, Besøgendes opmærksomhed
Placering	Loftsmonteret, Stationær
Farve	Hvid
TCO-certificeret	For further information relating to TCO Certified please visit https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf

ANDRE

Garanti	36 Måneder Indlevering Valgfri udvidet garanti tilgængelig
---------	---

OPTIONAL ACCESSORIES

EB-L530U

- Air Filter - ELPAF56 - L600/EB-14XX Series
V13H134A56
- Loftsmøntering - ELPMB22 - hvid
V12H003B22
- Loftsmøntering - ELPMB30 - lav profil
V12H526040
- Loftsrør - ELPFP13 - 668-918 mm
V12H003P13
- Loftsrør - ELPFP14 - 918-1168 mm
V12H003P14
- Wireless LAN Adapter - ELPAP11 (2.4GHz & 5GHz)
V12H005A01
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01
- Ceiling Mount - ELPMB68
V12H006AE0
- Portrait Adaptor - ELPMB69 - For ELPMB68
V12H006AF0

LOGISTIK-INFORMATIONER

SKU	V11HA27040
Stregkode	8715946695334
Oprindelsesland	Filippinerne

Wireless Presentation Systems

- Epson ELPWP20 - Wireless Presentation System
V12HA42040

Visualizers

- ELPDC30
V12HB09080

Epson Danmark
Tlf.: 44 50 85 85
Teknisk hotline: 32 72 92 10
Salgshotline: 32 72 92 10
www.epson.dk

Epson Danmark
Vibeholms Alle 15 (gavlen)
2605 Brøndby
Danmark

Varemærker og registrerede varemærker tilhører Seiko Epson Corporation eller deres respektive ejere.
Produktoplysninger kan ændres uden varsel.
Last extracted: 2024-05-07

